



MICRO VIBRATEURS ÉLECTRIQUES AMV VIBRAMOTORS



ATEX



DÉVELOPPÉ EN FRANCE

- Vibrateurs industriels offrant la meilleure compatibilité avec les équipements tiers pour venir remplacer en lieu et place.
- Gamme déclinée en alimentation triphasée et monophasée.
- A partir de 21 Kg et jusqu'à 59 Kg. de force centrifuge.
- Compact et simple à installer grâce à sa gaine précablée (1,60m.)
- Performances et réalisation de qualité pour le prix le plus compétitif du marché.



* Contactez-nous pour obtenir les valeurs en 60 Hz / ou en 230 Volts triphasé.

** Moment de travail = 2x moment statique.

M O N O P H A S É	SPECIFICATIONS MECANIQUES					SPECIFICATIONS ELECTRIQUES				
	Tours /min	Modèle	Force centrifuge		Moment Statique **	Voltage nominal	Courant Maximal	Condensateur	Puissance Maximale	Poids
	50 Hz*	Fc /Poles	KG	N	kgmm	V	A	µF	W	KG
	3000	AMV 20/2 M	21	206	2,1	230	0,12	1	25	1,6
		AMV 40/2 M	39	383	3,88	230	0,24	4	50	2,6
		AMV 60/2 M	59	579	5,86	230	0,24	4	50	2,7
	1500	AMV 25/4 M	25	245	9,94	230	0,28	4	58	3

DIMENSIONS (mm)																				
Modèle	A	B	C	D	E	E1	E2	F	F1	F2	G	G1	G2	I	L	M	N	P	Cable	Fig.
AMV 20/2 M	146	112	68	61	24-40	-	-	92	-	-	7	-	-	32	33	8,5	53	21	M16x1,5	M
AMV 40/2 M	190	127	85	77	24-40	62-74	60	92	106	85	9	6,5	6,5	47	43,5	10	94	28	M16x1,5	N
AMV 60/2 M	190	127	85	77	24-40	62-74	60	92	106	85	9	6,5	6,5	47	43,5	10	94	28	M16x1,5	N
AMV 25/4 M	190	127	85	77	24-40	62-74	60	92	106	85	9	6,5	6,5	47	43,5	10	94	28	M16x1,5	N

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.



MICRO VIBRATEURS ÉLECTRIQUES AMV VIBRAMOTORS

*Contactez-nous pour obtenir les valeurs en 60 Hz / ou en 230 Volts triphasé.

**Moment de travail = 2x moment statique.

T R I P H A S E	SPECIFICATIONS MECANIQUES					SPECIFICATIONS ELECTRIQUES				
	Tours /min	Modèle	Force centrifuge		Moment Statique **	Voltage nominal	Courant Maximal	Condensateur	Puissance Maximale	Poids
	50 Hz*	Fc / Poles	KG	N	kgmm	V	A	µF	W	KG
	3000	AMV 20/2	21	206	2,1	400	0,11	-	21	1,6
		AMV 40/2	39	383	3,88	400	0,18	-	40	2,6
		AMV 60/2	59	579	5,86	400	0,18	-	40	2,7
	1500	AMV 25/4	25	245	9,94	400	0,18	-	56	3

DIMENSIONS (mm)

Modèle	A	B	C	D	E	E1	E2	F	F1	F2	G	G1	G2	I	L	M	N	P	Cable	Fig.
AMV 20/2	146	112	68	61	24-40	-	-	92	-	-	7	-	-	32	33	8,5	53	21	M16x1,5	M
AMV 40/2	190	127	85	77	24-40	62-74	60	92	106	85	9	6,5	6,5	47	43,5	10	94	28	M16x1,5	N
AMV 60/2	190	127	85	77	24-40	62-74	60	92	106	85	9	6,5	6,5	47	43,5	10	94	28	M16x1,5	N
AMV 25/4	190	127	85	77	24-40	62-74	60	92	106	85	9	6,5	6,5	47	43,5	10	94	28	M16x1,5	N

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

Fig. M >






Fig. N >

