



VIBRATEURS ÉLECTRIQUES MV DC VIBRAMOTORS



ATEX




- Moteur électrique dans un boîtier en fonte avec des poids situés aux deux extrémités.
- Fonctionne en 12 ou 24 Volts.
- Adapté aux véhicules de l'industrie bétonnière et agricole.
- Idéal pour les installations mobiles utilisant un courant continu.




**Moment de travail = 2x moment statique.

D C	SPECIFICATIONS MECANIQUES						SPECIFICATIONS ELECTRIQUES			
	Tours /min	Modele	Force centrifuge		Moment statique*	Poids	Voltage nominal	Courant Maximal	Connexion Bornier	Puissance Maximale
	50 Hz *	Fc /Poles	KG	N	kgmm	KG	V	A	Delta /Wye	kW
	3000									
		MV 50 DC 24	50	500	4.5	4.5	24	4.2	Δ / Y	0.1
		MV 50 DC 12	50	500	6.5	4.5	12	9.4	Δ / Y	0.1
		MV 200 DC 24	200	2000	10	6.5	24	6.67	Δ / Y	0.16
		MV 200 DC 12	200	2000	18.5	6.5	12	13.3	Δ / Y	0.18
		MV 300 DC 24	300	3000	32	6.8	24	6.9	Δ / Y	0.18

DIMENSIONS (mm)													
Modele	A	B	ΦG	C	D	E	F	H	I	L	M	N	Cable
MV50 DC 24	62-74	106	9	235	130	131	11	48	94	121	57	88	M16x1.5
MV 50 DC 12	62-74	106	9	235	130	131	11	48	94	121	57	88	M16x1.5
MV 200 DC 24	62-74	106	9	220	164	170	25	82	116	123	54	110	M20x1.5
	65	140											
	115	135											
MV 200 DC 12	62-74	106	9	220	164	170	25	82	116	123	54	110	M20x1.5
	65	140											
	115	135											
MV 300 DC 24	90	125	9	220	164	170	25	82	116	123	54	110	M20x1.5



A



B

