



— TURBO-VIBRATEURS PNEUMATIQUES - VSPS SOMAI —



- Nos Turbo-Vibrateurs génèrent un bruit contenu (*variant entre 76 et 86 dB*) afin de répondre aux **normes de bruit** dans vos ateliers.
- Notre gamme de Turbo-Vibrateurs Pneumatiques se décline en fixation à berceaux (M17) ou à boulons (Ø16 mm).
- Idéale pour obtenir une **finition parfaite** de vos bétons.
- Compactage des bétons à **démoulage différé**.
- Matériel spécialement conçu pour les **professionnels du béton** ou de ses dérivés sur chantier **fixe (préfabrication)** ou **mobile**.




Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Fréquence 6 Bar	Force centrifuge		Conso.air	Amplitude	Fixation	Poids
	Vib. /min	KG	N	l/min	kgmm	-	KG
VSPS 418	15 500	267	2620	800	1,06	M16	6,7
VSPS 618	15 500	516	5060	800	1,92	M16	7,0
VSPS 818	14 000	778	7630	1600	3,55	M16	9,3
VSPS 1118	14 500	910	8930	1700	4,15	M16	9,6
VSPS 1418	15 000	1210	11870	1800	4,78	M16	9,7
VSPS 817	14 000	778	7630	1600	3,55	M17	8,8
VSPS 1117	14 500	910	8930	1700	4,15	M17	9,0
VSPS 1417	15 000	1203	11800	1800	4,78	M17	9,2
VSPS 1217	9000	1152	11300	1600	12,70	M17	10,4


VSPS 418 - VSPS 618



VSPS 818 - VSPS 1118 - VSPS 1418



VSPS 817 - VSPS 1117 - VSPS 1417



VSPS 1217

