



VIBRATEURS ÉLECTRIQUES MV 1500 VIBRAMOTORS



ATEX



- Vibrateurs industriels offrant la meilleure compatibilité avec les équipements tiers pour venir remplacer en lieu et place.
- Réglage des masselottes simple et rapide grâce à notre système exclusif de cadran indicateur en pourcentage.
(Voir Notice)
- Gamme déclinée en alimentation triphasée et monophasée. A partir de 30 Kg et jusqu'à 14T. de force centrifuge.
- Performances et réalisation de qualité pour le prix le plus compétitif du marché



*Contactez-nous pour obtenir les valeurs en 60 Hz / ou en 230 Volts triphasé.

**Moment de travail = 2x moment statique.


SPECIFICATIONS MECANIKES						SPECIFICATIONS ELECTRIQUES			
Tours /min	Modele	Force centrifuge		Moment statique**	Poids	Voltage nominal	Courant Maximal	Connexion Bornier	Puissance Maximale
50 Hz *	Fc /Poles	KG	N	kgmm	KG	V	A	Delta /Wye	kW
T R I P H A S E	MV 40/15	30	300	10	4.6	230/400	0.26	Δ / Y	0.04
	MV 90/15	91	900	30	6.8	230/400	0.31	Δ / Y	0.12
	MV 200/15	203	2000	77	12.8	230/400	0.49	Δ / Y	0.16
	MV 250/15	254	2500	85	12.9	230/400	0.54	Δ / Y	0.18
	MV 300/15	305	3000	140	13.8	230/400	0.62	Δ / Y	0.20
	MV 400/15	407	4000	167	19.6	230/400	0.84	Δ / Y	0.30
	MV 500/15	509	5000	201	21.0	230/400	1.06	Δ / Y	0.35
	MV 700/15	713	7000	284	28.2	230/400	1.32	Δ / Y	0.62
	MV 800/15	815	8000	350	29.1	230/400	1.36	Δ / Y	0.65
	MV 1100/15	1121	11000	439	36.5	230/400	1.4	Δ / Y	0.65
	MV 1400/15	1427	14000	543	60.5	230/400	1.78	Δ / Y	0.90
	MV 1700/15	1733	17000	687	62.5	230/400	2.09	Δ / Y	1.15
	MV 2400/15	2447	24000	939	68.0	230/400	3.2	Δ / Y	1.6
	MV 2500/15	2549	25000	1027	97.5	230/400	3.4	Δ / Y	1.8
	MV 3000/15	3059	30000	1244	110.0	230/400	3.68	Δ / Y	1.9
	MV 3800/15	3874	38000	1534	130.0	230/400	4.15	Δ / Y	2.2
	MV 4300/15	4384	43000	1716	145.0	230/400	4.5	Δ / Y	2.5
	MV 5500/15	5608	55000	2187	193	230/400	6.5	Δ / Y	3.6
	MV 7200/15	7341	72000	2884	253	400/690	8.5	Δ / Y	5
	MV 9000/15	9177	90000	3590	269	400/690	13.4	Δ / Y	7.5
	MV 10000/15	10197	100000	4005	329	400/690	14.4	Δ / Y	7.8
	MV 11500/15	11828	116000	4695	445	400/690	15.5	Δ / Y	9
	MV 14500/15	14378	141000	5710	460	400/690	18.5	Δ / Y	11.5




VIBRATEURS ÉLECTRIQUES MV 1500 VIBRAMOTORS

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.


DIMENSIONS (mm)														
Modele	A	B	ØG	C	D	E	F	H	I	L	M	N	Cable	Fig
MV40/15	62-74	106	9	225	130	131	11	48	94	121	52	86	M16x1.5	A
MV90/15	62-74	106	9	233	130	155	13	64	118	123	55	111	M20x1.5	A
MV200/15	90	125	13	307	155	175	14	78	142	163	72	134	M20x1.5	B
MV250/15	90	125	13	307	155	175	14	78	142	163	72	134	M20x1.5	B
MV300/15	90	125	13	307	155	175	14	78	142	163	72	134	M20x1.5	B
MV400/15	105	140	13	338	170	197	21	92	168	178	80	159	M20x1.5	C
MV500/15	105	140	13	338	170	197	21	92	168	178	80	159	M20x1.5	C
MV700/15	120	170	17	395	208	210	24	94	180	205	95	170	M20x1.5	C
MV800/15	120	170	17	395	208	210	24	94	180	205	95	170	M20x1.5	C
MV1100/15	120	170	17	457	208	210	24	94	180	205	126	170	M20x1.5	C
MV1400/15	140	190	17	444	230	262	30	120	247	224	110	222	M27x1.5	C
MV1700/15	140	190	17	464	230	262	30	120	247	224	120	222	M27x1.5	C
MV2400/15	140	190	17	514	230	262	30	120	247	224	145	222	M27x1.5	C
MV2500/15	155	225	22	558	308	318	38	141	280	278	140	264	M27x1.5	C
MV3000/15	155	225	22	558	308	318	38	141	280	278	140	264	M27x1.5	C
MV3800/15	155	255	23.5	588.5	310	319	38	150.5	281	278.5	155	264	M27x1.5	C
MV4300/15	155	255	23.5	602.5	310	319	38	150.5	281	278.5	162	264	M32x1.5	C
MV5500/15	180	280	26	621	336	353	35	170	330	321	150	311	M32x1.5	C
MV7200/15	200	320	28	639	388	402	42	203	400	369	135	378	M32x1.5	C
MV9000/15	200	320	28	639	388	402	42	203	400	369	135	378	M32x1.5	C
MV10000/15	125	380	39	747	446	415	42	206	400	405	171	380	M32x1.5	D
MV11500/15	140	440	45	906	530	484	37	232	446	486	210	424	M32x1.5	E
MV14500/15	140	440	45	906	530	484	37	232	446	486	210	424	M32x1.5	E




A




B



C



D



E



TABLEAU DES ÉQUIVALENCES MV 1500

1500 Rpm - 4 Pôles							
VIBRAMOTORS	OLI	ITALVIBRAS CASADIO - ACBMV	OMB	VIBRAFRANCE	NETTER	FRIEDRICH	FIXATION
MV 40/15	MVE 40/15	MVSI 15/35	BM 30/15	EA1450-X EA1500-X			62-74 X 106
MV 90/15	MVE 90/15	MVSI 15/80	BM 90/15	EA1501-X EA1502-X	NEG 2570		62-74 X 106
MV 200/15	MVE 200/15	MVSI 15/200	BM 200/15	EA1503-X	NEG 25210		90 X 125
MV 250/15			BM 250/15				90 X 125
MV 300/15							90 X 125
MV 400/15	MVE 400/15	MVSI 15/400	BM 400/15-V		NEG 25420		105 X 140
MV 500/15	MVE 500/15	MVSI 15/550	BM 520/15-V		NEG 25540	F40-4-1.3 - F40-4-1.2	105 X 140
MV 700/15	MVE 700/15	MVSI 15/700	BM 750/15	EA1508-X		F50-4-1.5 - F55-4-1.2	120 X 170
MV 800/15						F65-4-1.4 - F75-4-2.2	120 X 170
MV 1100/15	MVE 950/15 MVE 1100/15	MVSI 15/900 MVSI 15/1100	BM 1100/15	EA1510-X		F95-4-2.2	120 X 170
MV 1400/15	MVE 1400/15	MVSI 15/1410	BM 1500/15	EA1515-X	NEG 251410	F125-4-2.4	140 X 190
MV 1700/15	MVE 1700/15	MVSI 15/1710			NEG 251800	F150-4-2.4 - F150-4-2.1	140 X 190
MV 2400/15	MVE 2400/15	MVSI 15/2000	BM 2000/15	EB1520-X	NEG 252060	F190-4-2.3 - F200-4-2.1	140 X 190
MV 2500/15	MVE 2500/15	MVSI 15/2410		EB1527	NEG 252370	F200-4-2.1	155 X 225
MV 3000/15	MVE 3000/15	MVSI 15/3000	BM 2700/15		NEG 253050	F235-4-3.4	155 X 225
MV 3800/15	MVE 3800/15	MVSI 15/3810	BM 3800/15	EB1538	NEG 253720	F285-4-3.4 - F300-4-4.0	155 X 225
MV 4300/15	MVE 4300/15	MVSI 15/4300			NEG 254310	F340-4-4.1	155 X 225
MV 5500/15	MVE 5500/15	MVSI 15/5010 MVSI 15/6000	BM 5000/15	EB1550	NEG 254900	F415-4-4.1 - F430-4-6.0	180 X 280
MV 7200/15	MVE 7200/15	MVSI 15/7000	BM 7000/15	EB1570	NEG 266460	F550-4-7.0	200 X 320
MV 9000/15	MVE 9000/15	MVSI 15/9000	BM 7900/15	EB1580	NEG 258040	F700-4-7.1	200 X 320
MV 10000/15	MVE 10000/15	MVSI 15/9500		EB1595		F800-4-7.1	125 X 380
MV 11500/15	MVE 11500/15	MVSI 15/11500				F900-4-8.0	140 X 440
MV 14500/15	MVE 14500/15	MVSI 15/14500					140 X 440

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les dimensions sans préavis.