



FIXATION VENTOUSE VACPL VIBRAMOTORS



> DOCUMENTS
D'INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

- Ce support comprend 2 ventouses, 1 générateur de vide, 1 poignée et des raccords, et elle est livrée assemblée et prête à l'emploi.
- Permet de fixer des vibreurs de façon temporaire grâce à la pression pneumatique des ventouses, offrant ainsi une mobilité à l'utilisation de vibreurs.
(Consommation air : 106 litres par minute)
- Avertissement : Cette plaque est extrêmement polyvalente. Lors de la commande, veuillez préciser quel vibreur doit être monté.
- Multicompatibilité



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

COMPATIBILITÉ						DIMENSIONS (mm)			
Gamme / Modèle	VIBRAMOTORS	VIBRAMOTORS	VIBRAMOTORS	EUROVIBRA	ENTRAXE	L	I	H	Poids
Type	Percuteur	Linéaire	Rotatif	Rotatif	Rotatif	-	-	-	KG
VACPL 2	PVP 25 (59 x 59)	VPI 45	[PVT 30 à PVT 40]	[VT 13 à VT 31]	[104 - 140]	425	200	50	6,5
			[PVK 20 à PVK 36]	[VK 16 à VK 40]	[104 - 140]				
			[PVR 80 à PVR 100]	[VR 47 à VR 97]	[104 - 140]				
			[VSTX 170 à 260]	-	[104 - 140]				

