



VIBRATEURS PNEUMATIQUES À BILLE - K FINDEVA



> DOCUMENTS
D'INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

- Gamme de vibrateurs à bille déclinée en 8 modèles.
- Force centrifuge comprise entre 36 et 413 Kg.
- Efficace pour le décolmatage de tremies, le criblage de matières fines et les vidanges de silots.



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

Modèle	SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES			DIMENSIONS (mm)									
	Fréquence 6 Bar Vib. /min	Force centrifuge KG N		Conso.air l/min	A	B	C	D Entraxe	E	F	G	K	Poids KG
K 8	35 000	36	360	195	50	20	86	68	12	7	40	1/4	0,130
K 10	34 000	72	710	200	50	20	86	68	12	7	40	1/4	0,130
K 13	22 500	88	870	225	65	24	113	90	16	9	50	1/4	0,230
K 16	19 500	112	1100	280	65	27	113	90	16	9	50	1/4	0,300
K 20	16 000	176	1730	340	80	33	128	104	16	9	60	1/4	0,530
K 25	14 000	209	2050	425	80	38	128	104	16	9	60	1/4	0,630
K 30	12 500	327	3210	570	100	44	160	130	20	11	80	3/8	1,130
K 36	10 000	413	4050	675	100	50	160	130	20	11	80	3/8	1,340

