



VIBRAMOTORS
VIBRATEURS INDUSTRIELS



MARQUE DISTRIBUÉE PAR VIBRAXTION
PVP SERIES





DOCUMENTS
D'INSTALLATION &
MAINTENANCE
DISPONIBLES PAR
SCAN QR CODE

PERCUTEURS PNEUMATIQUES PVP VIBRAMOTORS

- ▶ Seul percuteur pneumatique avec une **rondelle élastomère** montée directement entre le piston et la plaque de frappe.
- ▶ L'élastomère permet de nettement **réduire le bruit d'impact** tout en reproduisant l'effet obtenu par un maillet en caoutchouc.
- ▶ Les Percuteurs Pneumatiques **Vibraxtion PVP** sont particulièrement adaptés aux **zones tropicales et humides**.
- ▶ Nombre de coups par minute **ajustable** pour fluidifier les trémies contenant des **matières difficiles** à traiter.
- ▶ Qualité Air recommandée : filtré et lubrifié (5µm).



SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES					DIMENSIONS (mm)										
Modèle	Fréquence 6 Bar	Force centrifuge		Conso.air	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Poids
	Coups/min	KG	N	l/min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KG
PVP 25	4920	101	995	250	61	105	20	59x59 <small>(diago. 84)</small>	80	1/4	1/4	40	20	M8	2,5
PVP 40	2820	135	1320	320	80	135	25	75x75 <small>(diago : 107)</small>	100	3/8	3/8	55	23	M10	5
PVP 60	1980	324	3180	400	113	185	29	99x99 <small>(diago : 140)</small>	140	1/2	2x1/2	74	41	M12	12

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

