



PERCUTEURS PNEUMATIQUES FKL SI FINDEVA



> DOCUMENTS
D'INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

- Percuteurs à impact unique pour détacher la matière collée aux parois de silos, trémies, tuyaux, etc...
- Gamme adapté à l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et pétrochimique.
- Version Haute Température (150°C) et version Basse température (-40°C) disponible sur demande.



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES					
Modèle	Pression	Force d'Impact	Impulsion	Consommation Air	Poids
	BAR	Nm	NS	l/impact	KG
FKL 50 SI	2 - 7	5 - 15	1 - 3,5	0,1 - 0,3	1,85
FKL 100 SI	3,5 - 7,5	10 - 50	1 - 10,5	0,5 - 1,1	4,5
FKL 150 SI	4,5 - 7,5	50 - 110	1 - 28,5	1,2 - 1,7	9,5
FKL 200 SI	4,2 - 7,5	100 - 200	1 - 57,5	2,2 - 3,3	14,8

DIMENSIONS													
Modèle	A	A1	B	C	C1	D	E	E1	F	G	H	J	K
FKL 50 SI	115	-	66	90	-	64	13	-	194	177	15	55	-
FKL 100 SI	130	-	90	100	-	50	13	-	302	182	20	55	102
FKL 150 SI	-	140	-	-	115	-	-	13,5	385	272	21	55	110
FKL 200 SI	-	180	-	-	152	-	-	17	410	275	24	55	130

