



VIBRATEURS PNEUMATIQUES LINÉAIRES FP FINDEVA



> DOCUMENTS
D'INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

- La vibration unidirectionnelle offre une solution simple à mettre en œuvre et efficace pour le convoyage et dosage de matières.
- Nombre de vibration par minute ajustable en permanence par réglage de pression de service.



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES					DIMENSIONS (mm)							
Modèle	Fréquence 6 Bar	Force Lineaire		Conso. Air	Fig.	A	B	C	D	E	F	Poids
	Vib. /min	KG	N	l/min								
FP-12-S	9300	9,3	92	25	1	71	34	M8	G 1/8"	G 1/8"	-	0,15
FP-12-M	6700	7,5	74	19	1	81	34	M8	G 1/8"	G 1/8"	-	0,17
FP-12-L	5400	8	81	20	1	94	34	M8	G 1/8"	G 1/8"	-	0,21
FP-18-S	7700	19	187	57	1	81	42	M10	G 1/8"	G 1/8"	-	0,30
FP-18-M	5900	20	188	52	1	94	42	M10	G 1/8"	G 1/8"	-	0,35
FP-25-S	4600	21	206	46	1	109	42	M10	G 1/8"	G 1/8"	-	0,42
FP-25-M	5500	43	416	93	1	98	50	M12	G 1/8"	G 1/4"	-	0,55
FP-25-L	4200	52	504	87	1	116	50	M12	G 1/8"	G 1/4"	-	0,67
FP-35-S	3700	61	594	93	1	136	50	M12	G 1/8"	G 1/4"	-	0,82
FP-35-M	5800	106	1038	162	1	98	65	M12	G 1/4"	G 1/4"	-	0,92
FP-35-L	4600	110	1080	141	1	116	65	M12	G 1/4"	G 1/4"	-	1,13
FP-12-S	3600	108	1066	135	1	136	65	M12	G 1/4"	G 1/4"	-	1,38
FP-50-M	2800	118	1660	190	2	154	90	M16	G 1/4"	G 1/4"	∅ 84	3,30
FP-60-M	2700	221	2170	270	2	154	110	M16	G 1/4"	G 3/8"	∅ 94	4,25
FP-95-M	2800	627	6150	450	3	157	150	-	G 3/8"	G 3/8"	∅ 140	9,46

