



VIBRATEURS PNEUMATIQUES À TURBINE INOX SOMAI



> DOCUMENTS  
D'INSTALLATION  
& MAINTENANCE  
VIA LE QR CODE

- Fonctionnent à l'air propre et sec (*pas de lubrification*).
- Vibrateurs à turbine en Inox 316L dédiée aux salles blanches et milieux hautement corrosifs ou salins.
- Référence dans l'industrie pharmaceutique, chimique et agro-alimentaire.
- Fréquence et force ajustable en continue par pression de service.



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES					DIMENSIONS (mm)								
Modèle	Fréquence 6 Bar	Force Centrifuge		Conso. Air	A	B	C	D Entraxe	E	F	G	H	Poids
	Vib. /min	KG	N	l/min	-	-	-	-	-	-	-	-	KG
VSTX 70	15 000	57	560	210	55	86	37	68	12	1/8	6	45	0,23
VSTX 110	10 000	111	1090	280	74	110	41	90	17	1/4	7	61	1
VSTX 170	8000	173	1690	420	85	135	49	104	20	1/4	7	71	2,4
VSTX 260	7000	260	2560	520	102	160	53	130	23	3/8	9	85	4,8

