



PERCUTEURS PNEUMATIQUES PVP VIBRAMOTORS



DÉVELOPPÉ EN FRANCE

> DOCUMENTS
D'INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

- Seul percuteur pneumatique avec une rondelle élastomère. montée directement entre le piston et la plaque de frappe.
- L'élastomère permet de nettement réduire le bruit d'impact tout en reproduisant l'effet obtenu par un maillet en caoutchouc.
- Les percuteurs pneumatiques VIBRAMOTORS PVP sont particulièrement adaptés aux zones tropicales et humides.
- Nombre de coups par minute ajustable pour fluidifier les trémies contenant des matières difficiles à traiter.
- Qualité d'air recommandée : filtré et lubrifié (5µm).



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES					DIMENSIONS (mm)										
Modèle	Fréquence 6 Bar	Force Lineaire		Conso.air	A	B	C	D Entraxe	E	F	G	H	I	L	Poids
	Coups/min	KG	N	l/min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KG
PVP 25	4920	101	995	250	61	105	20	59x59 (diago. 84)	80	1/4	1/4	40	20	M8	2,5
PVP 40	2820	135	1320	320	80	135	25	75x75 (diago : 107)	100	3/8	3/8	55	23	M10	5
PVP 60	1980	324	3180	400	113	185	29	99x99 (diago : 140)	140	1/2	2x1/2	74	41	M12	12

